

**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului a beneficiarului "Sporirea performanței economice și modernizarea Gospodăriei Țărănești prin achiziționarea echipamentelor avansate pentru furaje și pentru procesarea și păstrarea produselor lactate"**

Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>LOT 1</b>			
<b>Mixer pentru furaje 4 m3</b>	buc	1	<b>Parametri generali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volum: 4 m<sup>3</sup></li> <li>• Numărul de melci: 1 buc</li> <li>• Numărul cuțite melc: 7 buc</li> <li>• Grosime melc: 10 mm</li> <li>• Grosime perete rezervor: 5 mm</li> <li>• Grosimea foii de bază: 12 mm</li> <li>• Lungime: 450 cm</li> <li>• Lățime: 195 cm</li> <li>• Înălțime: 230 cm</li> <li>• Greutate, kg: 1500 kg</li> <li>• Puterea necesară a tractorului: 50-80 CP</li> </ul>
<b>LOT 2</b>			
<b>Aparat de muls capre sau oi cu 8 posturi</b>	buc	1	<b>Parametri generali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip: Mașina de muls mobilă, tip cărucior</li> <li>• Cantitate galeți: 2 buc</li> <li>• Material găleata: inox</li> <li>• Volum găleata: 40 lt</li> <li>• Pulsație: electronica</li> <li>• Tip pompa de vid: electrica</li> <li>• Capacitate pampa de vid: 350 lt/min</li> <li>• Tensiune: 220V 50 H</li> </ul>
<b>LOT 3</b>			
<b>Rezervor de răcire a laptelui de tip vertical 500 lt</b>	buc	1	<b>Parametri generali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate: 500 lt</li> <li>• Tip: vertical</li> <li>• Material: oțel inoxidabil 304 k</li> <li>• Material de izolare: 50 mm. spuma poliuretanică</li> <li>• Putere compresor: 1,5 CP</li> <li>• Cantitate membrana: 2</li> <li>• Clasa de răcire: 2BII</li> <li>• Tensiune: 380 V</li> </ul>



From  
the People of Japan



<b>LOT 4</b>			
<b>Stand de muls oi sau capre 8 posturi</b>	buc	1	<b>Parametri generali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip: platformă de muls pentru ovine</li> <li>• Capacitate: 8 b.</li> <li>• Material: oțel vopsit</li> <li>• Braț de blocare: mecanic</li> </ul>
<b>LOT 5</b>			
<b>Angar</b>	buc	1	<b>Parametri generali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model construcție: angar ceriale, pereți înclinați, pari 60, oțel zincat S355, distanța dintre arcuri =1,5</li> <li>• Specificare structurală: carcasa cu bare de ranforsare, fără pereți frontali, folie netransparentă, culoare bej, 220 mkm.</li> <li>• Caracteristici dimensionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- numărul de module – 1</li> <li>- numărul de tunele -1</li> <li>- Lățimea arc – 9,5</li> <li>- Lungimea tunel -18,0</li> <li>- Înălțimea la culme – 5,4</li> <li>- Distanța între arcuri – 1,50</li> <li>- Suprafața totală – 171,0</li> </ul> </li> </ul>
<b>Cerințe față de livrare</b>			– Termen de livrare maxim 60 zile;
<b>Cerințe post-garanție</b>			– Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). – În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
<b>Garanție</b>			24 luni
<b>Conformitatea cu standarde de conformitate</b>			– CE – Ecologic Clean
<b>Certificat de origine</b>			– De la producător
<b>Termenul de valabilitate a ofertei:</b>			– 60 zile